

## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| COMPOSIZIONE / COMPOSITION | 100% PL FR      |
| ALTEZZA / WIDTH            | 140 cm +/- 3%   |
| PESO / WEIGHT              | 750 g/ml +/- 8% |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE | 58013700 |
|---------------------------------|----------|

## VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY

|                                                                                     |               |                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| LAVAGGIO A SECCO delicato e stiratura<br>GENTLE DRY CLEANING and ironing            | EN ISO 3175-3 | ORDITO/WARP<br>TRAMA/WEFT | ≤ 1%<br>≤ 1% |
| LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato e stiratura<br>GENTLE WASHING AT 30°C and ironing | EN ISO 6330   | ORDITO/WARP<br>TRAMA/WEFT | ≤ 1%<br>≤ 1% |

## SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

|                                             |                |       |
|---------------------------------------------|----------------|-------|
| ALLO SFREGAMENTO A SECCO<br>TO DRY RUBBING  | EN ISO 105-X12 | ≥ 4/5 |
| ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO<br>TO WET RUBBING | EN ISO 105-X12 | ≥ 3   |
| ALLA LUCE<br>TO LIGHT                       | EN ISO 105-B02 | ≥ 4/5 |

## TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

|                                                 |                |                               |                    |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| PILLING                                         | EN ISO 12945-2 | ≥ 3/4                         |                    |
| RESISTENZA ALL’ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE | EN ISO 12947-2 | ≥ 80.000 giri/ end point rubs |                    |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE<br>TEAR STRENGHT    | EN ISO 13937-3 | ORDITO/WARP<br>TRAMA/WEFT     | ≥ 25 N<br>≥ 25 N   |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE<br>TENSILE STRENGHT    | EN ISO 13934-2 | ORDITO/WARP<br>TRAMA/WEFT     | ≥ 500 N<br>≥ 600 N |
| SCORRIMENTO DELLE CUCITURE<br>SEAM SLIPPAGE     | EN ISO 13936-2 | ORDITO/WARP<br>TRAMA/WEFT     | ≤ 6 mm<br>≤ 6 mm   |

## REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

|                                        |                 |            |
|----------------------------------------|-----------------|------------|
| BS 5852-1:1979                         | CIGARETTE/MATCH | PASS       |
| EN 1021-1:2014/ EN 1021-2:2014         | CIGARETTE/MATCH | PASS       |
| CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013        |                 | PASS       |
| NFPA 260:219                           |                 | PASS       |
| IMO 2010 FTP code-Annex 1-Part. 8:2010 | CIGARETTE/MATCH | PASS       |
| UNI 9175:2010                          |                 | CLASSE 1IM |
| BS 5852:2006 - CRIB V                  |                 | PASS       |

## ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS  
NON STRIZZARE / DO NOT WRING  
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita  
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 03 del 15/07/2026